FICHE TECHNIQUE

Certified Safety. Intelligent Value.

Gants de travail enduits de nitrile

Modèle : FD1289 | OilMax Master



Résistance à l'abrasion | **Préhension palmaire** | **Dextérité** | **Travaux en milieu huileux** | **Poignet tricoté**

Caractéristiques techniques

Enduction	Enduction nitrile bleue
Matière de la doublure	Doublure en jersey
Finition de surface	Finition lisse
Type de poignet	Poignet tricoté
Couverture	Main entière, hors poignet
Tailles	7-11 (S-XXL)
Couleur	Bleu

Certifications et normes

CE

EN ISO 21420:2020+A1:2024
EN 388:2016+A1:2018 **- 3121X**

Performances

- **Résistance à l'abrasion**: EN 388 Level 3.
- **Dextérité**: EN ISO 21420 Level 5.
- **Résistance à l'huile**: L'enduction nitrile résiste au contact de l'huile lors des manipulations courantes.



Dextérité de précision
La structure souple favorise le contrôle des doigts lors du montage et de l'entretien.



Paume résistante à l'abrasion
La paume enduite aide à résister aux contacts répétés avec les surfaces lors des manipulations quotidiennes.



GripVanta™ Technologie de préhension
L'enduction nitrile favorise une préhension maîtrisée des outils et matériaux.

Applications recommandées :

Maintenance mécanique | Manipulation de pièces huileuses | Manutention de matériaux | Entretien des équipements

Scannez pour plus d'informations
www.safetoe.net