

Bottes de sécurité industrielles S3 type Rigger

Modèle: H-9430 Black | Rigman



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Antistatique



Absorption
des Chocs



Antibactérien

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Gaufré Hydrofuge
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Hi-Poly Confort
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Acier VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 30cm (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance

- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E:** Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Acier (200J)
Protection maximale
contre les chocs et l'écrasement.



FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)
Protection contre les clous
et objets tranchants.



Doublure de confort Bactivoid™
Confort accru et
gestion de l'humidité.

Applications Recommandées



Construction



Production
Industrielle



Entreposage



Maintenance



Industrie
Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net