

Chaussures de sécurité ultralégères

Modèle: L-7601 GN | CloudDial T1



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Système
QuickDial



Ultra Léger



Retour d'Énergie

Spécifications Techniques

Tige	Tissu Oxford avec Renfort TPU
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle EVA / Caoutchouc
Embout	Embout Aluminium Ultra-Léger (200J)
Anti-Perforation	Semelle PE FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 470 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E**: Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



Embout Aluminium Ultra-Léger (200J)
Protection légère pour un meilleur confort au travail.



FlexBarrier™ Semelle PE (1100N)
Protection ultra légère avec flexibilité accrue.



Système de retour d'énergie Zorption™
Retour d'énergie élevé pour un confort tout au long de la journée.

Applications Recommandées



Logistique



Entreposage



Production Industrielle



Construction



Industrie Légère



Travaux Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net