

Промышленные защитные ботинки-челси

МОДЕЛЬ: М-8025NBK | InstaGuard Chelsea BK



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Защита EH



Усиленная
Подошва



Без Металла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Натуральная Кожа Премиум
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 650 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR EH

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR**: Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO**: Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **EH**: Защита от Электрического Тока 18 кВ
- **HRO**: Термостойкая Подошва до 300°C



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Подошва Повышенного Сцепления

Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:




Энергетика



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net