

Bottes de Soudage Thermorésistantes

Modèle : M-8387 | WeldingGuarder



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Résistance aux
Étincelles



Résistant
à la Chaleur



Semelle Haute
Résistance

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Première de Propreté	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle d'Usure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Semelle Anti-Perforation	Semelle Puncture FlexBarrier™ (1100N)
Coutures	Coutures Aramide Ignifuges
Pointures	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 A E P WRU SRC CI HI FO WG
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Notes de Performance

- **SR** : Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO** : Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Protège-Étincelles** : Protection contre les Étincelles de Soudage



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal contre
les risques d'impact



Semelle Puncture FlexBarrier™ (1100N)
Protection flexible avec un confort
optimisé



Spark LeatherGuard
Protection contre les Étincelles
de Soudage

Applications Recommandées



Soudage



Travail des
Métaux



Exploitation
Minière



Industrie
Lourde



Production
Industrielle



Haute
Température



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net