

Bottes Métatarsiennes de Soudage

Modèle : M-8387MP | WeldingGuarder Plus



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Résistance aux
Étincelles



Protection
Métatarsienne



Résistant
à la Chaleur

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Première de Propreté	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle d'Usure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Semelle Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Protection	Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™ (MP)
Pointures	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

Certifications & Normes


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 A E P WRU SRC CI HI FO WG
CS	CSA Z195:14

Notes de Performance


- **SR** : Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO** : Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Protège-Étincelles** : Protège-Étincelles Soudage



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal contre
les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible avec un confort
optimisé.



Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™ (MP)
Protection supplémentaire de la partie
supérieure du pied.

Applications Recommandées



Soudage



Travail des
Métaux



Exploitation
Minière



Industrie
Lourde



Production
Industrielle



Haute
Température



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net