

Промышленные защитные ботинки

МОДЕЛЬ: M-8520PRST | SiteShield Max



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Антистатический



Усиленная
Подошва



Антибактериальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Водоотталкивающая Тиснёная Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Hi-Poly
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–49 UK 3–15 US 4–16
Масса	Прибл. 700 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Защита от гвоздей
и острых предметов.



Подошва Повышенного Сцепления
Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Строительство




Производство



Тяжёлая
Промышленность



Техническое
Обслуживание



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net