

Bottes de travail isolantes renforcées

Modèle: M-8552EH Pro | Tank Plus EH



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Protection EH



Antidérapant



Semelle
Usage Intensif



Sans Métal

Spécifications Techniques

Tige	Nubuck Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Poids	Env.700g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	CE ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR EH

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **EH**: Protection contre les Risques Électriques 18 kV
- **Sans métal**: construction 100 % non métallique



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Protection EH 18 kV
Protection certifiée contre
les risques électriques.

Recommended Applications:



Énergie




Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net