

Bottes à Protection Métatarsienne

Modèle : M-8552MP | Tank MetaGuard



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation




Protection
Métatarsienne



Antidérapant



Imperméable



Semelle Usage
Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Membrane Imperméable Sanvlar-Tex™
Première de Propreté	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle d'Usure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Semelle Anti-Perforation	Semelle Puncture FlexBarrier™ (1100N)
Protège-Étincelles:	Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™ (MP)
Pointures	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Notes de Performance


- **SR** : Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO** : Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Antistatique** : Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO** : Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300°C



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal contre
les risques d'impact.



Semelle Puncture FlexBarrier™ (1100N)
Protection flexible avec un confort
optimisé.



Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™ (MP)
Protection supplémentaire de la partie
supérieure du pied.

Applications Recommandées



Soudage



Travail des
Métaux



Exploitation
Minière



Industrie
Lourde



Production
Industrielle



Haute
Température



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net