

Bottes de travail imperméables robustes

Modèle: M-8565 | Tank Pro



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Imperméable



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Antistatique

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur Lisse
Doublure	Membrane Imperméable Sanvlar-Tex [™]
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard [™] (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier [™] (1100N)
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Poids	Env. 710 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	CSA Z195:14

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **Antistatique** : Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard[™] Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier[™] Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Membrane Imperméable Sanvlar-Tex[™]
Conçue pour les environnements
humides et boueux.

Applications Recommandées



Pétrole & Gaz



Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net